

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 июля 2020 года N 232

Не является официальным документом. Представленный текст подготовлен для справки и удобства использования с учетом положений Приказа Минтранса от 30.04.21 № 146. Серым зачеркнутым шрифтом выделены исключаемые, а красным – заменяющие их или вновь вводимые положения. Приведенные изменения вступают в силу 01.09.21 г.

Об утверждении требований к производственно-технической базе оператора технического осмотра и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации

В соответствии с пунктом 9 статьи 8 , частью 2 статьи 11 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905), пунктом 1 и подпунктом 5.2.53(50) пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 2019, N 1, ст.10; 2020, N 8, ст.1031)

приказываю:

1. Утвердить:

Требования к производственно-технической базе оператора технического осмотра согласно приложению N 1 к настоящему приказу ;

перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации согласно приложению N 2 к настоящему приказу .

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2021 г.

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
28 августа 2020 года,
регистрационный N 59558

Министр
Е.И.Дитрих

Требования к производственно-технической базе оператора технического осмотра

I. Общие положения

1. Требования к производственно-технической базе оператора технического осмотра включают требования к совокупности принадлежащих оператору технического осмотра **на праве собственности или на ином законном основании** и предназначенных для проведения технического осмотра зданий, помещений или сооружений и диагностических линий, находящихся по адресу, внесенному в государственный адресный реестр в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ¹ (далее - Требования).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.7008; 2019, N 16, ст.1816.

2. Требования обязательны для соблюдения операторами технического осмотра, а также лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 170-ФЗ).

~~II. Требования к зданиям, помещениям и сооружениям пункта технического осмотра~~

~~3. Здания или сооружения, используемые для пункта технического осмотра, должны включать в себя производственные помещения, в которых размещаются диагностические линии технического осмотра различных транспортных средств категорий и (или) видов городского наземного электрического транспорта, которые определяются в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 ², сети инженерно-технического обеспечения, а также системы инженерно-технического обеспечения, предназначенные для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, связи.~~

~~² Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 15 декабря 2011 г.; является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст.5310).~~

3. Здания или сооружения, используемые для пункта технического осмотра, должны включать в себя производственные помещения, в которых размещаются диагностические линии технического осмотра различных транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта, которые определяются в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденным

Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 ², сети инженерно-технического обеспечения, а также системы инженерно-технического обеспечения, предназначенные для выполнения функций отопления (при необходимости, в целях соблюдения температурных режимов для работы средств технического диагностирования), вентиляции, электроснабжения, связи.";

² Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 15 декабря 2011 г.; является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе"

4. Производственные помещения или сооружения, в которых размещаются диагностические линии технического осмотра транспортных средств различных категорий и (или) видов городского наземного электрического транспорта должны соответствовать минимальным размерам, приведенным в [таблице N 1](#), при этом:

замер ширины и длины производственных помещений или сооружений осуществляется между стенами помещения или сооружения;

~~высота помещений или сооружений измеряется от пола помещения или сооружения до нижней точки несущих потолочных конструкций или потолка в помещениях или сооружениях, где располагаются диагностические линии;~~

"высота помещений или сооружений измеряется от пола помещения или сооружения до нижней точки несущих потолочных конструкций или потолка в помещениях или сооружениях, где располагаются диагностические линии. Высота производственных помещений или сооружений, оборудованных эстакадой, должна измеряться от поверхности качения колес транспортных средств;"

при использовании тупиковых постов для технического диагностирования транспортных средств категорий O_2^3 и O_3^3 минимальная длина производственных помещений или сооружений должна быть 23,5 м и 25,5 м для транспортных средств категорий O_4^3 .

Таблица N 1

Категория транспортных средств ³	Минимальные размеры производственных помещений или сооружений для размещения диагностических линий, м			
	Длина	Ширина	Высота	
			при использовании осмотровой канавы	при использовании подъемника в месте его размещения
L	3,0	3,0	2,5	
M ₁	6,5	4,0	2,5	4,0
O ₁	9,0	4,0	2,5	4,0

N ₁	8,0	4,0	3,5 3,3	4,5
N ₂ , M ₂	8,5	4,0	3,5 3,3	5,0
M ₃ , N ₃	14,0	6,0 5,5	4,5 4,3	6,0
O ₂	8,5/23,5	4,0	3,5 3,3	5,0
O ₃	14,0/23,5	6,0 5,5	4,5 4,3	6,0
O ₄	14,0/25,5	6,0 5,5	4,5 4,3	6,0
Tb, Tm	22,0	6,0 5,5	5,85	

³ Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в подпункте 1.1 приложения N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ТР ТС 018/2011, утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877.

5. Въездные и выездные ворота для производственных помещений или сооружений, в которых размещаются диагностические линии технического осмотра транспортных средств различных категорий и (или) видов городского наземного электрического транспорта, должны соответствовать минимальным размерам, приведенным в таблице N 2.

Таблица N 2

Категория транспортных средств ³	Минимальные размеры ворот для производственных помещений или сооружений, м	
	Ширина	Высота
L	2,0	2,0
M ₁ , O ₁	2,3	2,3
N ₁	2,5	3,5 3,1

N ₂	3,0	3,5 3,3
M ₂ , O ₂	2,7	3,5 3,3
M ₃ , N ₃	3,5	4,2 4,05
O ₃	3,3	4,2 4,05
Tb, Tm	4,0	5,0

6. В производственном помещении или сооружении оборудуются диагностические линии для проверки транспортных средств в соответствии с типовым перечнем технологических операций по проведению технического диагностирования различных категорий транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта или его компонентов, утвержденным в соответствии с пунктом 9 статьи 8 и частью 4 статьи 11.1 Федерального закона N 170-ФЗ .

7. Подъемники под колеса транспортных средств должны соответствовать требованиям, приведенным в приложении к настоящим Требованиям.

8. Осмотровые канавы для диагностических линий технического осмотра транспортных средств различных категорий и (или) видов городского наземного электрического транспорта должны соответствовать минимальным размерам, приведенным в таблице N 3 .

Таблица N 3

Категория транспортных средств ³	Минимальные размеры осмотровых канав для диагностических линий, м		
	Длина	Ширина	Глубина
M ₁ , O ₁	3,5	0,6	4,5 1,3
M ₂	7,0	0,8	4,5 1,2
N ₁ , O ₂	4,5	0,6	4,5 1,3
N ₂	8,0	0,8	4,5 1,2
M ₃ , N ₃ , O ₃ , O ₄	10,0	0,8	4,5 1,1
Tm	15,0	1,35	1,5

Ть	12,0	0,9	1,5
----	------	-----	-----

В случае невозможности применения осмотровой канавы или подъемника допускается применение осмотровой эстакады, размеры которой должны соответствовать требованиям, предъявляемым к осмотровым канавам - высота эстакады, длина горизонтального участка эстакады, внутреннее расстояние между поверхностями качения колес транспортного средства должны быть не менее величин, указанных в таблице N 3 соответственно в графах "Глубина", "Длина" и "Ширина" для соответствующих категорий транспортных средств.

Эстакада также должна отвечать следующим требованиям:

а) несущая способность эстакады должна соответствовать максимальной массе проверяемых транспортных средств с учетом установленного в эстакаду оборудования и возникающих при проведении технического диагностирования транспортных средств дополнительных нагрузок на элементы эстакады;

б) длина въездных (съездных) рампы эстакады должна обеспечивать безопасный заезд (съезд) транспортных средств на рампу (с рампы).

9. Площадка для проверки тормозных систем транспортных средств в дорожных условиях должна отвечать следующим требованиям:

Площадка для проверки тормозных систем транспортных средств в дорожных условиях (при условии применения средства технического диагностирования, указанного в подпункте 1.8 приложения к настоящим Требованиям) должна отвечать следующим требованиям:

1) длина площадки должна обеспечивать разгон и торможение запасной тормозной системой всех категорий транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта, на проверку которых аккредитован оператор технического осмотра, а ее ширина должна быть не менее 4,0 м для транспортных средств категорий M_1 , N_1 и L и не менее 4,5 м для транспортных средств остальных категорий и видов городского наземного электрического транспорта с необходимым резервом для безопасного выполнения торможений при потере поперечной устойчивости (заносе) транспортного средства. Для проверки в дорожных условиях тормозных систем транспортных средств категорий M_1 , N_1 и L длина площадки должна быть не менее 80 м, а для транспортных средств категорий M_2 , M_3 , N_2 и N_3 и автопоездов - не менее 140 м, троллейбусов - не менее 100 метров, трамваев - не менее 150 метров;

2) продольный уклон площадки не должен превышать 1%;

3) площадка должна иметь цементно- или асфальтобетонное дорожное покрытие;

4) дорожное покрытие площадки должно размечаться продольной осевой линией и параллельными ей линиями, отстоящими от осевой линии влево и вправо на 0,8 м и 1,0 м или 1,2 м в зависимости от колеи проверяемых транспортных средств;

5) дорожное покрытие перед въездами и выездами на площадку должно размечаться разделительными линиями для обозначения направления движения.

10. При применении оператором технического осмотра для проверки стояночной тормозной системы транспортных средств метода скатывания с уклона нормативной величины в производственном помещении или вне его должна быть сооружена одна или несколько эстакад с наклонной опорной поверхностью. Наклон эстакады, предназначенной для проверки стояночной тормозной системы транспортных средств, проверяемых с максимально разрешенной массой, должен быть 16% +/- 1%; для транспортных средств категорий M_1 - M_3 в снаряженном состоянии - 23% +/- 1%, а категорий N_1 - N_3 в снаряженном состоянии - 31% +/- 1%.

III. Требования к диагностическим линиям

11. ~~Диагностическая линия должна быть укомплектована средствами технического диагностирования и оборудованием, необходимыми для проверки категорий транспортных средств, включенных в область ее аккредитации, и соответствующими требованиями, приведенным в приложении к настоящим Требованиям.~~

~~Средства технического диагностирования и гаражного оборудования, размещаемые на диагностических линиях, в том числе на передвижных диагностических линиях (далее – средства технического диагностирования и гаражного оборудования), должны обеспечивать проведение технического диагностирования транспортных средств в соответствии с правилами проведения технического осмотра транспортных средств, правилами проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона N 170-ФЗ и настоящими Требованиями. Средства технического диагностирования и гаражного оборудования должны соответствовать требованиям, приведенным в приложении к настоящим Требованиям.~~

Диагностическая линия должна быть укомплектована средствами технического диагностирования и гаражным оборудованием, необходимыми для проведения в полном объеме технического осмотра определенных категорий транспортных средств или видов городского наземного электрического транспорта в зависимости от массово-габаритных характеристик проверяемых транспортных средств.

Допускается укомплектование в единичном экземпляре средствами технического диагностирования и гаражным оборудованием, указанным в подпунктах 1.6, 1.7, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1-5.6, 6.1, 6.2, 7.1-7.3 приложения к настоящим Требованиям, диагностических линий (за исключением передвижных диагностических линий), расположенных в одном производственном помещении или сооружении.

Средства технического диагностирования и гаражное оборудование, размещаемые на диагностических линиях, в том числе на передвижных диагностических линиях (далее - средства технического диагностирования и гаражное оборудование), должны обеспечивать проведение технического диагностирования транспортных средств в соответствии с правилами проведения технического осмотра транспортных средств, правилами проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и настоящими Требованиями. Средства технического диагностирования и гаражное оборудование должны соответствовать требованиям, приведенным в приложении к настоящим Требованиям

12. ~~Роликовый стенд для проверки тормозных систем должен быть рассчитан на технически допустимую максимальную массу, приходящуюся на ось транспортного средства:~~

~~не менее 3,0 т для транспортных средств категории M_1, N_1, O_2 при пределе измерения тормозных сил не менее 6,0 кН;~~

~~не менее 6,0 т для транспортных средств категории M_2 при пределе измерения тормозных сил не менее 18,0 кН;~~

~~не менее 8,0 т для транспортных средств категории N_2, O_3 при пределе измерения тормозных сил не менее 20,0 кН;~~

~~более 8,0 т для транспортных средств категории M_3 при пределе измерения тормозных сил не менее 22,0 кН;~~

~~не менее 13,0 т для транспортных средств категории N_3, O_4 при пределе измерения тормозных сил не менее 30,0 кН.~~

13. Для роликовых стендов, изготовленных до 1 января 2008 г., относительная погрешность измерения тормозной силы не должна превышать +/- 7% ⁴.

⁴Пункт 5.1.1.9 подраздела 5.1 раздела 5 ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки, утвержден приказом Росстандарта от 18 июля 2017 г. N 708-ст, введен в действие 1 февраля 2018 г. (Москва, Стандартинформ, 2017).

14. Для проверки отработавших газов транспортных средств экологических классов 2, 3, 4 с принудительным зажиганием допускается применение четырехканальных газоанализаторов, обеспечивающих измерение содержания CO, CH и соответствующих по метрологическим характеристикам приборам классов 00; 0; I⁵. Для проверки отработавших газов транспортных средств, не оснащенных системами нейтрализации, допускается применение газоанализаторов, обеспечивающих измерение содержания CO и соответствующие по метрологическим характеристикам приборам классов I; II⁵.

⁵Пункт Г.1.1 раздела Г1 приложения Г к ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки, утвержден приказом Росстандарта от 18 июля 2017 г. N 708-ст, введен в действие 1 февраля 2018 г. (Москва, Стандартинформ, 2017).

~~15. Допускается применение приборов для проверки света фар, изготовленных до вступления в силу настоящего приказа, с относительной погрешностью измерения силы света, не превышающей +/- 15%.~~

16. Средства измерений, используемые для технического диагностирования, должны быть метрологически поверены в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"^б.

^бСобрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст.3021; 2015, N 29, ст.4359.

17. Средства фотофиксации транспортного средства, проходящего технический осмотр, должны формировать фотографическое изображение транспортного средства с характеристиками согласно требованиям к фотографическому изображению, утвержденным в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона N 170-ФЗ.

IV. Требования к передвижным диагностическим линиям

19. Передвижная диагностическая линия должна быть укомплектована средствами технического диагностирования и **гаражным** оборудованием, необходимыми для проверки категорий транспортных средств, включенных в область ее аккредитации, и соответствующими требованиями, приведенным в приложении к настоящим Требованиям.

20. Передвижные диагностические линии должны быть оснащены источником энергоснабжения, а также дополнительными средствами для монтажа и демонтажа средств технического диагностирования и **гаражного** оборудования на месте проведения технического осмотра (в случае если дополнительные средства для монтажа и демонтажа предусмотрены изготовителем средств технического диагностирования и оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией).

Средства технического диагностирования и оборудования, применяемые при техническом осмотре транспортных средств, и их основные характеристики

N пп	Средства технического диагностирования (вид оборудования)	Технические характеристики			Обязателен для аккредитации на категорию транспортных средств											Особенности применения	
		изменяемые параметры	диапазон измерения или предел измерения	максимальная погрешность измерений	L	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁ , O ₂	O ₃ , O ₄	Tb	Tm		
1	2	3	4	5	6											7	
1. Средства технического диагностирования тормозных систем																	
1.1	Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не более 18000 кг не менее 13000 кг	Тормозная сила колеса, кН	0-30,0	+/- 3%	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Область аккредитации определяется с учетом значений технически допустимой максимальной массы, приходящейся на ось диагностируемого транспортного средства, указанной в паспорте-стенда по ГОСТ Р 2.610-2019 "Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных						
	Усилие на органе управления, Н	200 ÷ 800 20 ÷ 980	+/- 7%														
	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства приходящаяся на ось, кг, не более	18000 13000	+/- 3%														

документов"¹ — или
иной эксплуатационной
документации описании
типа средства
измерения

Применяется при
аккредитации на
категории транспортных
средств M₁, M₂, M₃,
N₁, N₂, N₃, O₂,
O₃, O₄, T_b

¹ ГОСТ Р 2.610-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов — утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 29 апреля 2019 г. N 178-ст (Москва, Стандартинформ, 2019).

1.2	Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не более 3000 кг — не менее 2500 кг	Тормозная сила колеса, кН, не менее	6,0	+/- 3%	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Применяется альтернативно стенду по пункту 1.1 настоящего перечня при аккредитации на категории транспортных средств L, M ₁ , N ₁ , O ₁ и O ₂
		Усилие на органе управления, Н	200 ÷ 800 20 ÷ 980	+/- 7%													
		Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не более	3000 2500	+/- 3%													
1.3	Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с максимальной массой, приходящейся на ось, не более 3000 кг — не менее 2500 кг	Тормозная сила колеса, кН, не менее	20,0	+/-3%	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Применяется альтернативно стенду по

	средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 8000 кг	Усилие на органе управления, Н	20 ÷ 980	+/-7%												подпункту 1.1 настоящего перечня при аккредитации
		Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не менее	8000	+/-3%												на категории транспортных средств M ₁ , M ₂ , N ₁ , N ₂ , O ₂ , O ₃
1.4	Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 10000 кг	Тормозная сила колеса, кН, не менее	30	+/-3%	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Применяется альтернативно стенду по подпункту 1.1 настоящего перечня при аккредитации на категории транспортных средств M ₁ , M ₂ , M ₃ , N ₁ , N ₂ , O ₂ , O ₃
		Усилие на органе управления, Н	20 ÷ 980	+/-7%												
		Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не менее	10000	+/-3%												
1.5	Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 6000 кг	Тормозная сила колеса, кН, не менее	18	+/-3%	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Применяется альтернативно стенду по подпункту 1.1 настоящего перечня при аккредитации на категории транспортных средств M ₁ , M ₂ , N ₁ , O ₂
		Усилие на органе управления, Н	20 ÷ 980	+/-7%												
		Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не менее	6000	+/-3%												
1.6	Средства контроля	Давление сжатого	0÷1	+/- 5%	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Может Должны

	давления сжатого воздуха и герметичности (падение давления) в пневматическом и пневмогидравлическом тормозных приводах	воздуха, Мпа, не менее	1														применяться, если роликовые стенды для проверки тормозных систем транспортных средств не оснащены средством контроля давления сжатого воздуха и герметичности	
1.7	Нагрузатель сцепного устройства прицепов	Усилие вталкивания сцепного устройства, Н	50÷ 3700	+/- 5% Не нормируется	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Применяется для транспортных средств категорий O₂, оборудованных инерционной тормозной системой							
1.8	Прибор для проверки эффективности тормозных систем	Установившееся замедление, м/с ²	0÷ 9,81	+/- 4%	Нет	Да	Да	При техническом осмотре	транспортных средств категорий L, M ₁ , M ₂ , M ₃ , N ₁ , N ₂ , N ₃ , O ₁ , O ₂ , O ₃ и O ₄ может									
	транспортного средства в дорожных условиях	Время срабатывания тормозной системы, с	0÷ 3	+/- 0,1														применяется дополнительно к стендам по пунктам 1.1 и 1.2 настоящего перечня Для категории T_b может применяться альтернативно стенду по подпункту 1.1 настоящего перечня
		Усилие на органе управления, Н	200÷ 800	+/- 5%														
1.6	Динамометр механический или электронный	Тормозная сила, кН	0÷ 50 0÷ 100	+/- 1% от верхнего предела измерений	Нет	Да	Применяется для измерения усилия торможения стояночного тормоза. Динамометр с усилием до 100 кН для сочлененных трамвайных вагонов											

2. Средства технического диагностирования рулевого управления

2.1	Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении	Угол суммарного люфта рулевого управления (по ободу рулевого колеса), градус	0 ÷ 45 40	+/- 0,5	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	
2.2	Люфт-детектор для проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не более	4000 2500	Не нормируется	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Может применяться альтернативно люфт-детектору по пункту 2.3 настоящего перечня при аккредитации на категории транспортных средств M ₁ и N ₁
2.3	Люфт-детектор для проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не более	18000 13000	Не нормируется	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Область аккредитации определяется с учетом допустимых значений массы, приходящейся на ось диагностируемого транспортного средства, указанной в паспорте-етенда по ГОСТ Р 2.610-2019 "Единая система конструкторской документации (ЕСКД) - Правила выполнения эксплуатационных документов" или иной эксплуатационной документации описании типа средства измерения

3. Средства технического диагностирования внешних световых приборов

3.1	Прибор для проверки света фар	Угол Диапазон измерения угла наклона светотеневой границы светового пучка в вертикальной плоскости	0°00' ÷ 2°20' 0,1 ÷ 3,85 (5 ÷ 130)	+/- 0,1% +/-0,5 (+/-17)	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	
-----	-------------------------------	---	---	--	-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	--

		Диапазон измерения силы света фар, кд	200 ÷ 110000 200 ÷ 40000	7% +/- 15%													
4. Средства технического диагностирования шин																	
4.1	Штангенциркуль (с линейкой для измерения глубин)	Измерение линейных размеров, мм	0 ÷ 100	+/-0,1	Да	Да	Да	Да	Нет	Альтернативно штангенциркулю может использоваться специальный шаблон							
5. Средства технического диагностирования двигателя и его систем																	
5.1	Прибор для определения содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств с двигателями с искровым зажиганием (далее - газоанализатор).	Содержание оксида углерода (CO), %	0 ÷ 5	+/- 5%	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Не распространяется на дилеров, осуществляющих технический осмотр марок транспортных средств, имеющих в модельном ряду только транспортные средства с двигателями с воспламенением от сжатия и (или) электродвигателями Должен соответствовать по метрологическим характеристикам приборам класса точности 00; 0							
		Содержание диоксида углерода (CO ₂), %	0 ÷ 16	+/- 5%													
		Содержание кислорода (O ₂), %	0 ÷ 21	+/- 5%													
		Содержание углеводородов (C _n H _m), млн. -1	0 ÷ 2000	+/- 5%													
		Частота вращения коленчатого вала, мин. -1	400 ÷ 6000	+/-2,5%													При наличии канала измерения частоты вращения коленчатого вала
		Температура масла, °С	20 ÷ 100	+/-2,5%													При наличии канала измерения температуры

5.2	Прибор для определения дымности в отработавших газах транспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия (далее - дымомер)	Коэффициент поглощения света, m^{-1}	0-∞ (0-10, при $k > 10$ $k = ∞$)	+/- 0,05 при $k = 1,6 ÷ 1,8$	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не распространяется на дилеров, осуществляющих технический осмотр марок транспортных средств, имеющих в модельном ряду только транспортные средства с двигателями с искровым зажиганием и (или) электродвигателями
		Частота вращения коленчатого вала, мин. -1	400 ÷ 6000	+/-2,5%													При наличии канала измерения частоты вращения коленчатого вала
		Температура масла, °C	20 ÷ 100	+/-2,5%													При наличии канала измерения температуры
5.3	Прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры масла	Частота вращения коленчатого вала, мин. -1	400 ÷ 6000	+/- 2,5%	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Может Должен применяться, если измерение частоты оборотов двигателя и температуры масла не предусмотрено приборами по пунктам 5.1, 5.2 и 5.4 настоящего перечня
		Температура масла, °C	20 ÷ 100	+/- 2,5%													
5.4	Универсальный измеритель содержания загрязняющих веществ и дымности в отработавших газах	Параметры в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3	В соответствии с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3	В соответствии с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Применяется вместо газоанализатора по пункту 5.1 настоящего перечня, дымомера по пункту 5.2 настоящего перечня и прибора для измерения частоты оборотов двигателя и температуры масла по пункту 5.3 настоящего перечня
5.5	Течеискатель для проверки герметичности газовой системы питания двигателей транспортных средств	Содержание пропана, метана, гексана и др. в воздухе	0 ÷ 20% Не нормируется	2% Не нормируется	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

5.6	Шумомер	Уровень шума выпускной системы транспортного средства, дБА	70 ÷ 100	+/- 1%	Да	Нет	Нет	Нет	Нет							
6. Средства технического диагностирования прочих элементов конструкции																
6.1	Прибор для проверки светопропускания стекол	Светопропускание, %	10 ÷ 100	+/- 2%	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	
6.2	Линейка	Линейные размеры, м	0 ÷ 1,0	+/- 1,0 мм +/- 0,5 мм	Да											
6.3	Прибор для измерения тока утечки	Ток утечки, мА, не менее	0,1 ÷ 15 3	+/- 2 5% от верхнего предела измерений	Нет	Да	Нет									
6.4	Ребордомер (шаблон)	Высота и толщина реборды бандажа колеса, мм	высота 0 ÷ 12, толщина 0 ÷ 8	+/- 2% от верхнего предела измерений +/- 0,5 мм	Нет	Да										
6.5	Линейка	Расстояние между внутренними гранями бандажей, мм	0 ÷ 1500	+/- 2% от верхнего предела измерений +/- 0,5 мм	Нет	Да										
6.6	Глубиномер микрометрический	Измерение глубины, мм	0 ÷ 25	+/- 0,004	Нет	Да										
6.7	Нутромер микрометрический	Расстояние между внутренними гранями бандажей, мм	от 150 до 200 включительно	+/- 7, мкм	Нет	Да										
			св. 200 до 325 включительно	+/- 10, мкм												
			св. 325 до 500 включительно	+/- 15, мкм												
			св. 500 до 800	+/- 20, мкм												

Перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации

1. ГОСТ 33997-2016 "Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" ¹.

²ГОСТ 31489-2012. Межгосударственный стандарт. Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля , утвержден приказом Росстандарта от 27 ноября 2012 г. N 1261-ст , введен в действие 1 января 2014 г. (Москва, Стандартинформ, 2013).

2. ГОСТ 31489-2012 "Межгосударственный стандарт. Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля" ².

¹ ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки , утвержден приказом Росстандарта от 18 июля 2017 г. N 708-ст , введен в действие 1 февраля 2018 г. (Москва, Стандартинформ, 2017).